



ZZ 9567-75 P-AUT

Available cams!



Global[®] ZZ 9567-75 Series - longarm pattern zig-zag machine

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine speed*
Up to 1400 spm

Stitch type
304

Max. stitch length
5 mm

Max. stitch thickness
8 mm

Number of needles
1

Presser foot lift
By hand 7 mm
By knee 12 mm

Zig-zag width
0 - 10 mm

Needle type
134 R or 135x17

Lubrication
Semi automatic

ZZ 9567-75 - Longarm pattern zig-zag machine, standard delivered with 1 stitch pattern cam (three point zig-zag). Totally 14 different pattern cams available. Semi automatic lubrication. Working space: L x H = 750x 115 mm.

ZZ 9567-75 AUT - Same as ZZ 9567-75, but equipped with electric underbed trimmer and pneumatic back tack and presserfootlifter.

ZZ 9567-75 P - Same as ZZ 9567-75, but equipped with puller.

ZZ 9567-75 P-AUT - Same as ZZ 9567-75 AUT, but equipped with puller and pneumatic pullerlifter.

ZZ 9567-75 XL-P-AUT - Same as ZZ 9567-75 P-AUT, but with higher working space: L x H = 750 x 165 mm.

MÁQUINAS ZIG-ZAG, BRAZO LARGO, PUNTADA DECORATIVA

ZZ 9567-75 - Máquina de cama larga zig-zag de distintos patrones por disco que viene con 3 tipos de discos en total hay 14 discos disponibles. Lubricación semi-automáticas. Espacio de trabajo: L x A = 750 x 115mm.

ZZ 9567-75 AUT - Mismas características que la anterior, pero equipada con corta-hilo eléctrico y remate y alza-prensatejas por neumático.

ZZ 9567-75 P - Mismas características que la ZZ 9567-75, pero equipada con puller.

ZZ 9567-75 P-AUT - Mismas características que la ZZ 9567-75 AUT, pero con puller y alza-puller neumático.

ZZ 9567-75 XL-P-AUT - Mismas características que la ZZ 9567-75 P-AUT, pero con el espacio de trabajo: L x A = 750 x 165mm.

LANGARM ZICK-ZACK MASCHINE

ZZ 9567-75 - Langarm Zick-Zack Maschine, standard mit 1 Zierstich-Muster-Kurvenscheibe (Dreistich zick-zack). 14 Muster-Kurvenscheiben sind lieferbar. Durchgangsraum: L x H = 750 x 115 mm.

ZZ 9567-75 AUT - Baugleich mit ZZ 9567-75, jedoch ausgestattet mit automatischem Fadenabschneider (elektrisch) und pneumatische Fußblüftung und Verriegelung.

ZZ 9567-75 P - Baugleich mit ZZ 9567-75, jedoch ausgestattet mit Puller.

ZZ 9567-75 P-AUT - Baugleich mit ZZ 9567-75 AUT, jedoch ausgestattet mit Puller und pneumatische Pullerlüftung.

ZZ 9567-75 XL-P-AUT - Baugleich mit ZZ 9567-75 P-AUT, jedoch mit größere Durchgangsraum: L x H = 750 x 165 mm.

MACHINES ZIG-ZAG GRAND BRAS ET POINTS DÉCORATIFS

ZZ 9567-75 - Machine zig-zag grand bras, livraison standard avec 1 came de points différents (zig zag trois points). 14 cames de points disponibles en option. Lubrification semi-automatique. Surface de travail de: L x H = 750 x 115 mm.

ZZ 9567-75 AUT - Identique à la ZZ 9567-75, mais avec coupe fil électromagnétique, et commande pneumatique des arrêts et du relevage de pied.

ZZ 9567-75 P - Identique à la ZZ 9567-75, mais équipée avec un puller.

ZZ 9567-75 P-AUT - Identique à la ZZ 9567-75 AUT, mais équipée avec un puller et d'une commande pneumatique de relevage du puller.

ZZ 9567-75 XL-P-AUT - Identique à la ZZ 9567-75 P-AUT, mais avec une surface de travail de: L x H = 750 x 165 mm.