



WF 1767-70 P AUT

Global® WF 1767-70 Series - High speed longarm walking foot machine with puller

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine speed***
Max 2400 spm
- Stitch type**
301
- Number of needles**
1 or 2
- Stitch length**
0,1 - 9 mm
- Presser foot lift**
Max 16 mm
- Inner presser foot alternation**
1 - 7 mm
- Thread trimmer**
Electric
- Back tack and presser foot lift**
Pneumatic
- Space between needle and frame**
700 mm
- Double needle type**
Available needle gauges
3,2 - 6,4 - 8 - 10 - 12 mm
- Needle type**
DP x 17

WF 1767-70 P AUT – Single needle walking foot long arm machine with thread trimmer, automatic back tack, presser foot lift, quick stroke adjustment and integrated second stitch length for assembly and topstitching operations. Standard supplied with puller for strong and steady feeding. This machine has a 70 cm space between needle and frame.
WF 1767-2-70 P AUT - Same as WF 1767-70 P, but with two needles.

MÁQUINA DE UNA AGUJA, TRIPLE ARRASTRE, BRAZO LARGO

WF 1767-70 P AUT – Máquina de 1 aguja brazo largo para trabajos con muebles y tapizados, remate y alza-prensatejas automáticos. Equipada con ajuste rápida del recorrido y largo de puntada secundaria integrada para ensamblar y trabajos de marroquinería. Equipado con puller para un arrastre estable y fuerte. El espacio de brazo es de 70 cm hasta la aguja.
WF 1767-2-70 P AUT - Mismas características que la WF 1767-70 P, pero con 2 agujas.

LANGARM-EINNADEL-DREIFACHTRANSPORT MASCHINE

WF 1767-70 P AUT – Einnadel langarm maschine mit Dreifachtransport, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung, automatische Presserfußblüftung, Hubschnellverstellung und integrierter zweiter Stichlänge für Montage- und Stepparbeiten. Der zum Standard gehörende Puller sorgt für einen perfekten Vorschub. Diese Maschine hat 70 cm raum zwischen Nadel und Rahmen.
WF 1767-2-70 P AUT - Baugleich mit WF 1767-70 P, jedoch mit 2 nadeln

MACHINES TRIPLE ENTRAÎNEMENT GRAND BRAS À UNE AIGUILLE

WF 1767-70 P AUT – Machine grand bras, une aiguille triple entraînement, coupe-fil, points d'arrêt automatiques, relevage automatique des pieds, réglage rapide d'élévation et 2e longueur de point intégrée. Pour travaux de montage et de surpiquage. Livraison en standard avec puller pour un entraînement fort et régulier. Elle possède un passage libre de 70 cm à droite de l'aiguille.
WF 1767-2-70 P AUT - Identique à la WF 1767-70 P, mais avec deux aiguilles.

* Max. sewing speed (in spm.) depends on type of operation and/or materials to be sewn.

The GLOBAL® Selection is brought to you by:

ОШУОСАУУУОЕ ОАТ ВШВУУУУУУУ ПЕУШ

GLOBAL® is a trademark of the Global International Corporation, the people that carefully organize the supply of spareparts before they launch each product.

When ordering parts please specify:
 1 machine model
 2 part numbers